

Με αντλία κατασκευασμένη
στη Γερμανία.



Η πρώτη μονοφασική πρέσα κατασκευασμένη ειδικά για την Ελλάδα.

Η σειρά μηχανημάτων **MONO** είναι η πρώτη σειρά μονοφασικών μηχανημάτων που είναι μελετημένα και κατασκευασμένα ειδικά για την Ελληνική αγορά με τις ειδιαιτερότητες της στα υλικά και στην τεχνοτροπία σοβατίσματος.

Η **PS 180 MONO** χάρη στην τεχνολογία της **KAPPA** είναι μία ισχυρή πρέσα παρότι είναι μονοφασική 220V.

Διατίθεται με ενσωματωμένο βιαίως αναμείξεως αναμεικτήρα ή χωρίς αναμεικτήρα στις εκδόσεις **PS 180 VM MONO** και **PS 180 V MONO** αντίστοιχα.

Η **PS 180 MONO** είναι κατάλληλη για την άντληση και την εφαρμογή μιας πληθώρας υλικών σοβά, τσιμεντοκονίας, τσιμεντενέσεων κλπ.

Όπως όλα τα μηχανήματα της **KAPPA** η **PS 180 MONO** διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής της από μηχανήματα CNC και εξαρτήματα από γνωστούς εταιρίες όπως YASKAWA, Motovario, αντλίες Γερμανίας κλπ

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα της PS 180 MONO απέναντι στον ανταγωνισμό για να συκρίνετε:

- Υψηλή απόδοση και απόσταση άντλησης του υλικού παρά τη μονοφασική έκδοση.
- Το πλάτος της **PS 180 MONO** είναι μόνο 74 εκατοστά ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά της μέσα στα κτίρια και να περνάει από τις πόρτες κάνοντας έτσι δυνατή τη χρήση της σε μεγαλύτερα κτίρια.
- Πλούσιος εξοπλισμός (αναμεικτήρας 120 λίτρων, κάδος αποθήκευσης 125 λίτρων, δονούμενο κόσκινο, δικύλινδρος αεροσυμπιεστής, αντλία Γερμανίας με σφυγκτήρα, σύστημα ασφαλείας).
- Διατίθεται με τον κλασσικό αναμεικτήρα βιαίως αναμείξεως στην έκδοση **PS 180 VM MONO** που προτιμάται στην Ελληνική αγορά και προσφέρει καλύτερη ανάμειξη.
- Ο αναμεικτήρας στην έκδοση με αναμεικτήρα συνδέεται στον ηλεκτρικό πίνακα της **PS 180 VM MONO** και δεν απαιτείται ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τον αναμεικτήρα.
- Ο αναμεικτήρας είναι αποσπώμενος για ευκολότερη μεταφορά όταν αυτό απαιτείται.
- Το ύψος φόρτωσης στην έκδοση χωρίς αναμεικτήρα είναι μόλις 63,5 εκατοστά ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από οποιαδήποτε μπετονιέρα.
- Η **PS 180 MONO** παρά τον πλούσιο εξοπλισμό της με αναμεικτήρα 120 λίτρων, κάδο αποθήκευσης 125 λίτρων, τον ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή κλπ παραμένει ένα μηχάνημα μικρών διαστάσεων για την εύκολη μεταφορά με μικρά οχήματα, την εύκολη μεταφορά της μέσα στις οικοδομές και την εύκολη αποθήκευσης της.

PS 180 VM MONO



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	PS 180 V MONO	PS 180 VM MONO
Ηλεκτρομειωτήρας αντλίας	Μονοφασικός 230V Με ρυθμιστή στροφού	Μονοφασικός 230V Με ρυθμιστή στροφού
Αεροσυμπιεστής	270 lit/min, δικύλινδρος	270 lit/min, δικύλινδρος
Παραγωγή μεγ.*	0.3 – 1.5 m ³ /h	0.3 – 1.5 m ³ /h
Ύψος άντλησης μεγ.*	20 m	20 m
Απόσταση άντλησης μεγ.*	50 m	50 m
Κοκκομετρία μεγ.*	0-7 mm	0-7 mm
Πίεση λειτουργίας μεγ.*	5-25 bar	5-25 bar
Ύψος φόρτωσης	653 mm	1185 mm
Διαστάσεις MxPxY	1588x740x774 mm	1588x740x1255 mm
Χωρητικότητα κάδου αποθήκευσης	125 l	125 l
Χωρητικότητα αναμικτήρα M12	-	120 l

* Οι αποδόσεις εξαρτώνται από τη σύσταση του υλικού και το μέγεθος της αντλίας κοχλία. Τα μεγέθη άντλησης σε μήκος και ύψος δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν συγχρόνως.



Όλες οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε αυτήν την παρουσίαση/φυλλάδιο ηλεκτρονικό ή έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνείτε πάντα μαζί μας για να λαμβάνεται τις τελευταίες ενημερώσεις και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.